



Yara Danmark
Kastelsvej 5
7000 Fredericia
tlf. +45 7922 3366
www.yara.dk



Gode råd om håndtering og opbevaring af gødning

- sådan sikres kvaliteten

Gode råd

- om håndtering
og lagring af gødning

- ✓ Hold gulvene rene og tørre
- ✓ Indlæg i mindre bunker
- ✓ Tildæk omgående
- ✓ Afdæk ikke mere end nødvendigt
- ✓ Overfyld ikke skovlen
- ✓ Kør ikke i gødningen
- ✓ Hold porte og døre lukkede



Effektiviteten af gødsning afhænger ikke blot af gødningens kemiske sammensætning, men også af spredningens ensartethed. For at sikre denne, er det vigtigt at gødningskornenes fysiske egenskaber bevares i hele opbevaringsperioden.

Optagelse af fugt og hurtige temperatursvingninger resulterer i en større smuldring af gødningskornet. Gødningen klumper eller får en forøget støvprocent, hvilket giver vanskeligheder ved oplagring på grovvarelageret samt hos landmanden.



LØS VÆGT

Opbevaring

- Lageret skal være i god stand, med lukkede og tætte døre/vinduer.
- Lageret skal have tæt tagdækning.
- Gulve og vægge skal være rene og tørre samt have tætte skillevægge mellem lagerrum.
- Undgå fordybninger og steder hvor gødningen kan samle sig.

Aflæsning og pålæsning

- Undgå regn.
- Undgå fugtige transportbånd.
- Brug mobile transportbånd til indlæsning på lager, med max. hastighed på 1,3 m/sek.
- Flyt båndet ofte for at undgå separation af små og store gødningskorn.
- Undgå transport med snegle.
- Undgå al fugt under aflæsning i lageret, også omkring bunken.

- Undgå at overlæsse skovlen og at køre i gødningen.
- Undgå al kontakt med andre produkter, f.eks ved overfyldning og opfejdning m.v.

Overdækning - hurtigst muligt

- Med en plastikpresenning i god stand (tykkelse på min. 0,1 mm).
- Overlapning på 1 meter ved brug af 2 presenninger.
- Afdækning af gulvet 1 meter rundt om bunken.
- Fastgør presenning ved hjælp af f.eks plastpinde.
- Læg presenningen på plads efter hver levering (en bunke på 15 tons kræver lige så megen omhu som en bunke på 300 tons).

Undgå afblanding



Forkert!



Korrekt!

SÆKKE

Opbevaring indendørs

- Lager skal være i god stand.
- Rummet skal være ventileret.
- Rummet skal beskyttes mod regn og direkte sollys (væk fra gennemsigtige tagplader).



Korttids opbevaring udendørs

- Sække skal placeres på paller el. lign., for at undgå fugt og kulde.
- Sække tildækkes med hvide presenninger, fastgjorte og beskyttende mod regn/sollys/vind, herved undgås dannelse af "lommer med vand" på undersiden af presenningen.
- Læg presenningen på plads, hver gang der er leveret sække.

Undgå vanskelige håndteringer

- Der skal være 5 meters adgang mellem bunke af sække, således at løfteudstyr kan køre til og fra uden risiko for at beskadige sækkene.
- Opmagasiner i max. 3 lag med mindst 1 meter luft op til taget.



De gode råd om håndtering og opbevaring er afgivet i god tro på baggrund af erfaringer og viden. Yara kan ikke stilles til ansvar for oplysningerne. Denne folder dækker ikke sikkerhedsmæssige aspekter; disse kan findes på produkternes sikkerhedsdata.

Læs mere på www.yara.dk